


2025

# KLX®230R



## POTENCIA

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Motor                  | Motor monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, refrigerado por aire      |
| Cilindrada             | 233 cc                                                             |
| Diámetro por carrera   | 67,0 x 66,0 mm                                                     |
| Relación de compresión | 9,4:1                                                              |
| Sistema de combustible | DFI® con cuerpo de mariposa de 32 mm Keihin                        |
| Encendido              | TCBI con electronic advance                                        |
| Transmisión            | 6 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo |
| Transmisión final      | Cadena                                                             |

## RENDIMIENTO

|                                              |                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suspensión delantera/recorrido del neumático | Horquilla telescópica de 37 mm/9,8 pulgadas                                                    |
| Suspensión trasera/recorrido del neumático   | Sistema de enganche Uni-Trak® y monoamortiguador con precarga de muelle ajustable/9,8 pulgadas |
| Neumático delantero                          | 80/100-21                                                                                      |

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Neumático trasero | 100/100-18                                                |
| Frenos delanteros | Disco lobulado simple de 240 mm con pinza de doble pistón |
| Frenos traseros   | Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de un pistón    |

## DETALLES

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo de chasis             | Acero de alta resistencia, sección de caja perimetral |
| Ángulo de dirección/Avance | 25,4° / 4,2 pulgadas                                  |
| Largo total                | 80,5 pulgadas                                         |
| Ancho total                | 33,3 pulgadas                                         |
| Altura del asiento         | 47,2 pulgadas                                         |
| Distancia al suelo         | 11,4 pulgadas                                         |
| Altura del asiento         | 35,6 pulgadas                                         |
| Peso en orden de marcha    | 119 kg* / 120 kg* el modelo 50-State                  |
| Depósito de combustible    | 7,5 L                                                 |
| Distancia entre ejes       | 54,1 pulgadas                                         |
| Colores disponibles        | Verde Lime, Gris Battle                               |
| Garantía                   | Garantía limitada de 6 meses                          |

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).  
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.  
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite [chile.kawasaki-la.com](http://chile.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.