

2023

KX™ 450

Kawasaki

Let the Good Times Roll®



VERDE LIME



POTENCIA

Motor	4 tiempos simple, doble árbol de levas en cabeza (DOHC), refrigerado por líquido
Cilindrada	449 cc
Diámetro por carrera	96,0 x 62,1mm
Relación de compresión	12,5:1
Sistema de combustible	DFI® con cuerpo del regulador Keihin de 44mm
Encendido	CDI Digital con 3 opciones de acoplamiento
Transmisión	5 velocidades, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo y accionamiento de embrague hidráulico
Transmisión final	Cadena

Neumático delantero	80/100-21
Neumático trasero	120/80-19
Frenos delanteros	Disco lobulado único semiflotante Braking® de 270 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado único Braking® de 250 mm con pinza de un solo pistón

DETALLES

Tipo de chasis	Perímetro de aluminio
Ángulo de dirección/Avance	27,6° /12,2 cm
Largo total	218,4 cm
Ancho total	82 cm
Altura del asiento	126,5 cm
Distancia al suelo	34 cm
Altura del asiento	95,5 cm
Peso en orden de marcha	105,7 kg sin combustible /110,4 kg*
Depósito de combustible	6,2 l
Distancia entre ejes	148,6 cm
Colores disponibles	Verde Lime
Garantía	No disponible

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica invertida de muelle en espiral de 49 mm con amortiguación por compresión de 16 vías y rebote de compresión de 16 vías/30,5 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Amortiguador Uni-Trak® con carga de gas y depósito de reserva, con amortiguación de compresión de doble rango (5 vueltas continuas a alta velocidad/baja velocidad de 19 vías), amortiguación de rebote de 22 vías y precarga ajustable/30,7 cm

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite chile.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.

2024

KX™ 450 50th ANNIVERSARY EDITION



VERDE LIME



POTENCIA

Motor	Monocilíndrico de 4 tiempos, DOHC, refrigerado por líquido
Cilindrada	449 cc
Diámetro por carrera	96,0 x 62,1 mm
Relación de compresión	12.5:1
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI®) con cuerpo de mariposa Keihin de 44 mm
Encendido	CDI digital con modos de potencia controlados desde el manillar
Transmisión	5 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo y accionamiento hidráulico del embrague
Transmisión final	Cadena
Asistencia electrónica para el piloto	Modos de potencia, Control de Tracción Kawasaki (KTRC), dispositivo Launch Control

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 49 mm con resorte helicoidal invertido, compresión ajustable en 24 direcciones y amortiguación de rebote ajustable en 25 direcciones/12,0 pulgadas
--	---

Suspensión trasera/recorrido del neumático	Amortiguador Uni-Trak® cargado de gas con depósito piggyback y amortiguación de compresión ajustable de doble rango (19 direcciones a baja velocidad y 4,25 vueltas a alta velocidad de forma continua), amortiguación de rebote ajustable en 23 direcciones y precarga ajustable de forma continua/12,1 pulgadas
Neumático delantero	80/100-21
Neumático trasero	120/80-19
Frenos delanteros	Disco lobulado simple semiflotante de 270 mm Braking/Sunstar con cilindro maestro Brembo y pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado simple de 240 mm Braking/Sunstar con pinza de un pistón

DETALLES

Tipo de chasis	Perímetro de aluminio
Ángulo de dirección/Avance	26,6° / 4,5 pulgadas
Largo total	85,8 pulgadas
Ancho total	32,3 pulgadas
Altura del asiento	50,0 pulgadas
Distancia al suelo	13,6 pulgadas
Altura del asiento	37,8 pulgadas
Peso en orden de marcha	108 Kg* sin combustible/113 Kg*
Depósito de combustible	6,2 L
Distancia entre ejes	58,3 pulgadas
Características especiales	Conectividad para smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP
Colores disponibles	Verde Lime
Garantía	No disponible

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2024 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite chile.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.