



FOTON



*Fotografía referencial

AUMAN

3546 6x4 AMT E6 Aljibe 20m³



AUMAN 3546 6x4 AMT E6 Aljibe 20m³

MOTOR	
Modelo	Cummins X12NS6B440
Tipo	Diésel, turboalimentado, de 6 cilindros en línea
Potencia	435 HP / 1900 rpm
Cilindrada	11,8 L
Torque	2200 Nm @ 1000-1300 rpm
Emisión	Euro VI
Sistema Postratamiento	Cummins (DOC I DPF I SCR)

TRANSMISIÓN	
Tipo	Automatizada
Marca / Modelo	ZF TRAXON 12TX2421TD
Relación de Marchas	i1:16.69,i2:12.92,i3:9.93,i4:7.67,i5:5.90,i6:4.57,i7:3.66,i8:2.83,i9:2.17,i10:1.68,i11:1.29,i12:1.00,R1:15.54,R2:12.03,R3:3.40,R4:2.64

SEGURIDAD	
EBS (Sistema de frenado electrónico)	•
ABS (Antibloqueo de frenos)	•
ASR (Antideslizamiento)	•
Barra estabilizadora delantera y trasera	•
Cabina Certificada ECE R29	•
Cámara 360°	•
Alarma y sensor de retroceso	•

FRENOS	
Freno Delantero	Freno de Tambor
Freno Trasero	Freno de Tambor
Freno Auxiliar	Freno de Motor Cummins
Freno Auxiliar	Intarder ZF
Sistema EBS	•

EJES + SUSPENSIÓN	
Eje Delantero	9.000 kg
Eje Trasero	16.000 x 2 kg
Suspensión Delantera	Suspensión Mecánica
Suspensión Trasera	Suspensión Mecánica
Relación de diferencial	4,76 Reducción simple

CAPACIDAD Y PESO	
Tara	12.800 kg
Peso Bruto Vehicular	35.000 kg

NEUMÁTICOS	
Modelo (Delanteros / Traseros)	315/80R22.5 20 PR

COMBUSTIBLE	
Estanque Aluminio	350L Aluminio
Estanque Ad-Blue	65L Plástico

DIMENSIONES	
Distancia entre ejes	3800 + 1400 mm
Dimensiones totales (L x An x Al)	9500 x 2550 x 3700 mm

DESEMPEÑO	
Velocidad máxima	82 km/h
Máxima pendiente full cargado	39%

SISTEMA ELÉCTRICO	
Voltaje	24V
Batería	180Ah, 12V*2

EQUIPAMIENTO	
Media Litera	•
Aire acondicionado	•
Alzavidrios eléctricos	•
Volante multifunción ajustable	•
Dirección asistida	•
Butaca conductor con suspensión neumática	•
Abatimiento eléctrico de cabina	•
Cabina con suspensión neumática	•
Espejo retrovisor calefaccionado eléctrico	•
Pantalla MP5	•
Aire acondicionado	•

TOLVA	
Capacidad volumétrica	20 m ³
Dimensiones	5800x2500x1500 mm
Material	Acero al Carbono Q235B
Grosor estanque	5,0 mm
Grosor paredes frontal y trasera	5,5 mm
Aspersores frontales	2 Boquillas Planas
Aspersores traseros	Barra de Riego + Pitón Sobre Plataforma
Flujo moto bomba acoplada	50 m ³ /h

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.

**GARANTÍA
SIN LÍMITE KM**

1 AÑO

SERVICIO AL CLIENTE

andemotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andemotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.

