



FOTON
CAMIONES Y BUSES



AUMAN

3640 8x4 Mixer 8m³



AUMAN 3640 8x4 Mixer 8m³

MOTOR

Modelo	Cummins X11EVID400
Tipo	Diésel, turboalimentado, de 6 cilindros en línea
Potencia	394 HP / 1900 rpm
Cilindrada	10,5 L
Torque	2000 Nm @ 1000-1400 rpm
Emisión	Euro VI
Sistema Postratamiento	Cummins (DOC I DPF I SCR)

TRANSMISIÓN

Tipo	Automatizada
Marca / Modelo	ZF TRAXON 12TX2420TD
Relación de Marchas	i1:16.69 ; i2:12.92 ; i3:9.93 ; i4:7.67 ; i5:5.90 ; i6:4.57 ; i7:3.66 ; i8:2.83 i9:2.17 ; i10:1.68 ; i11:1.29 ; i12:1.00 R1:15.54 ; R2:12.03 ; R3:3.40 ; R4:2.64

SEGURIDAD

EBS (Sistema de frenado electrónico)	•
ABS (Antibloqueo de frenos)	•
HSA (Partida en pendiente asistida)	•
Barra estabilizadora delantera	•
Cabina Certificada ECE R29	•
Cámara 360°	•
Alarma y sensor de retroceso	•

FRENOS

Freno Delantero	Freno de Tambor
Freno Trasero	Freno de Tambor
Freno Auxiliar	Freno de Motor Cummins
Sistema EBS	•

EJES + SUSPENSIÓN

Eje delantero	9.000x2 Kg
Eje trasero	13.000x2 Kg
Suspensión delantera	Suspensión Mecánica
Suspensión trasera	Suspensión Mecánica
Relación de diferencial	4,8 Reducción simple

CAPACIDAD Y PESO

Tara	14.400 Kg
Peso Bruto Vehicular	36.000 Kg

NEUMÁTICOS

Modelo (Delanteros / Traseros)	385/65R22.5 / 315/80R22.5
Llantas	Acero

COMBUSTIBLE

Estanque Aluminio	350L Aluminio
Estanque Ad-Blue	65L Plástico

DIMENSIONES

Distancia entre Ejes	2100+2750+1350 mm
Chasis (largo x ancho x alto)	9060×2525×3430 mm

DESEMPEÑO

Velocidad máxima	76 Km/h
------------------	---------

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	24V
Batería	180Ah, 12V*2

EQUIPAMIENTO

Aire acondicionado	•
Alzavidrios eléctricos	•
Volante multifunción ajustable	•
Dirección asistida	•
Butaca conductor c/suspensión neumática	•
Abatimiento eléctrico de cabina	•
Cabina con suspensión neumática	•
Espejo retrovisor calefaccionado eléctrico	•
Pantalla MP5	•
Cámara panorámica 360°	•
Aire acondicionado	•

EQUIPO MIXER

Capacidad Volumétrica	8 m³
Volumen Geométrico del tambor	15,7 m³
Velocidad de alimentación	3,2 m³/min
Velocidad de descarga	2,3 m³/min
Inclinación del tambor	12°
Material / grosor del tambor	T980CGJ / 3,5 mm
Material / grosor cabezal del tambor	Q345 / 6 mm
Material / grosor pala de hélice	T980CGJ / 3 mm
Bomba hidráulica / Motor	Rexroth (A10VGT090L / A2FMT090)
Reductor	TOP 75S
Volumen estanque de agua	360 L

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.

SERVICIO AL CLIENTE

andemotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andemotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.

