FOTON



*Fotografía referencial

AUMAN 6056 8x4 Tolva

EURO6 ZF Cummins

AUMAN 6056 8x4 Tolva

MOTOR	
Modelo	Cummins X13EVID560
Tipo	Diésel, turboalimentado, de 6 cilindros en línea
Potencia	552 HP / 1800 rpm
Cilindrada	12,9 L
Torque	2600 Nm @ 1000-1400 rpm
Emisión	Euro VI
Sistema Postratamiento	Cummins (DOC I DPF I SCR)

TRANSMISIÓN	
Tipo	Automatizada
Marca / Modelo	ZF TRAXON 12TX2621TD
Relación de marchas	i1:16.69,i2:12.92,i3:9.93,i4:7.67,i5:5.90,i6:4.57,i7:3.66, i8:2.83,i9:2.17,i10:1.68,i11:1.29,i12:1.00,R1:15.54,R2:12. 03,R3:3.40,R4:2.64

SEGURIDAD	
AEBS (Frenado activo de emergencia)	•
FCW (Alarma de colisión frontal)	•
LDWS (Alarma de cambio de carril)	•
EBS (Sistema de frenado electrónico)	•
ABS (Antibloqueo de frenos)	•
ASR (Antideslizamiento)	•
Barra estabilizadora delantera y trasera	•
Cabina Certificada ECE R29	•
Cámara 360°	•
Alarma y sensor de retroceso	•

FRENOS	
Freno delantero	Freno de Tambor
Freno trasero	Freno de Tambor
Freno auxiliar	Freno de Motor Cummins
Freno auxiliar	Intarder ZF
Sistema EBS	•

EJES + SUSPENSIÓN	
Capacidad eje delantero	11.000 kg x 2
Capacidad eje trasero	19.000 kg x 2
Suspensión delantera	Suspensión mecánica
Suspensión trasera	Suspensión mecánica
Relación de diferencial	4,76 Reducción simple

CAPACIDAD Y PESO	
Tara	17.650 kg
Peso bruto vehicular	60.000 kg
Capacidad técnica de carga	42.350 kg

NEUMÁTICOS	
Modelo (delanteros / traseros)	12.00R24 20PR

COMBUSTIBLE	
Estanque Aluminio	450L Alumimio
Estanque Ad-Blue	65L Plástico

DIMENSIONES	
Distancia entre ejes	2100 + 2750 + 1400 mm
Dimensiones totales (L x An x Al)	9500 × 2550 × 3700 mm

DESEMPEÑO	
Velocidad máxima	91 km/h
Máxima pendiente full cargado	33%

SISTEMA ELÉCTRICO	
Voltaje	24V
Batería	180Ah, 12V*2

EQUIPAMIENTO	
Media Litera	•
Aire acondicionado	•
Alzavidrios eléctricos	•
Volante multifunción ajustable	•
Dirección asistida	•
Butaca conductor con suspensión neumática	•
Abatimiento eléctrico de cabina	•
Cabina con suspensión neumática	•
Espejo retrovisor calefaccionado eléctrico	•
Pantalla MP5	•
Velocidad Crucero	•

TOLVA	
Capacidad volumétrica	22 m^3
Dimensiones	6000 × 2300 × 1600 mm
Material	Acero de Alta Resistencia NM 450
Grosor piso tolva	10,0 mm
Grosor paredes tolva	6,0 mm
Kit de levante	HYVA

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.

GARANTÍA
SIN LÍMITE KM
1 AÑO

SERVICIO AL CLIENTE
andesmotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andesmotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.