



FOTON



AUMARK
1321_{MT}



AUMARK 1321 MT

MOTOR	
Modelo	Cummins F4.5EVI210
Tipo	Diésel, de 4 cilindros en línea, turbocompresor, intercooler
Potencia	210 HP
Cilindrada	4,5 L
Torque	760 Nm
Emisión	Euro VI

TRANSMISIÓN	
Tipo	Mecánica 8+1
Marca / Modelo	Fast 8JS85TC

SEGURIDAD	
Doble airbag delantero	•
ESP (Control de estabilidad)	•
EPB (Freno electrónico de estacionamiento)	•
ABS (Antibloqueo de frenos)	•
ASR (Antiderrape)	•
HSA (Asistencia en pendiente)	•
Cabina certificada ECER29	•

FRENOS	
Freno delantero	Freno de tambor neumático
Freno trasero	Freno de tambor neumático
Freno auxiliar	Freno de gases de escape

EJES + SUSPENSIÓN	
Eje delantero	3.600 Kg
Eje trasero	9.000 Kg
Suspensión delantera	Suspensión no independiente / Ballesta
Suspensión trasera	Suspensión no independiente / Ballesta elíptica longitudinal
Relación de diferencial	4,33 Reducción simple

NEUMÁTICOS	
Modelo	245/70R19.5 16PR

SISTEMA ELÉCTRICO	
Voltaje	24V

CAPACIDAD Y PESO	
Tara	4.500 Kg
Capacidad de carga	8.000 Kg
Peso Bruto Vehicular	12.500 Kg

COMBUSTIBLE	
Estanque aluminio	260 L
Estanque Ad-Blue	•

DIMENSIONES	
Distancia entre Ejes	5200 mm
Largo Carrozable	7.000 mm
Ancho cabina	2060 mm
Chasis (largo x ancho x alto) (con deflector)	8940×2345×2480 mm

EQUIPAMIENTO	
Media litera	•
Puertas y ventanas eléctricas	•
Volante ajustable	•
Dirección asistida	•
Aire acondicionado	•
Butaca conductor suspensión	•

EQUIPAMIENTO OPCIONAL	
Carrocería plana	
Dimensiones (mm)	6750 x 2300 x 550
Peso (kg)	1300
Cargo BOX	
Dimensiones (mm)	6750 x 2300 x 2300
Peso (kg)	1600

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.



SERVICIO AL CLIENTE

andemotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andemotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.





FOTON



AUMARK

1321_{AMT}

Transmisión FOTON
con tecnología ZF



AUMARK 1321 AMT

MOTOR	
Modelo	Cummins F4.5EVI210
Tipo	Diésel, de 4 cilindros en línea, turbocompresor, intercooler
Potencia	210 HP
Cilindrada	4,5 L
Torque	760 Nm
Emisión	Euro VI

TRANSMISIÓN	
Tipo	Automatizada 6+1
Marca / Modelo	FOTON ZF 6AS1100TO
Relación de marchas	6.75/3.60/2.13/1.39/1.00/0.74 R:6.06

SEGURIDAD	
Doble airbag delantero	•
ESP (Control de estabilidad)	•
EPB (Freno electrónico de estacionamiento)	•
ABS (Antibloqueo de frenos)	•
ASR (Antiderrape)	•
HSA (Asistencia en pendiente)	•
Cabina certificada ECER29	•

FRENO	
Freno delantero	Freno de tambor neumático
Freno trasero	Freno de tambor neumático
Freno auxiliar	Freno de gases de escape

EJES + SUSPENSIÓN	
Eje delantero	3.600 Kg
Eje trasero	9.000 Kg
Suspensión delantera	Suspensión no independiente / Ballesta
Suspensión trasera	Suspensión no independiente / Ballesta elíptica longitudinal
Relación de diferencial	4,33 Reducción simple

NEUMÁTICOS	
Modelo	245/70R19.5 16PR

SISTEMA ELÉCTRICO	
Voltaje	24V

CAPACIDAD Y PESO	
Tara	4.500 Kg
Capacidad de carga	8.000 Kg
Peso Bruto Vehicular	12.500 Kg

COMBUSTIBLE	
Estanque aluminio	260 L
Estanque Ad-Blue	•

DIMENSIONES	
Distancia entre Ejes	5200 mm
Largo Carrozable	7.000 mm
Ancho cabina	2060 mm
Chasis (largo x ancho x alto) (con deflector)	8940×2345×2480 mm

EQUIPAMIENTO	
Media litera	•
Puertas y ventanas eléctricas	•
Volante ajustable	•
Dirección asistida	•
Aire acondicionado	•
Butaca conductor suspensión	•

EQUIPAMIENTO OPCIONAL	
Carrocería plana	
Dimensiones (mm)	6750 x 2300 x 550
Peso (kg)	1300
Cargo BOX	
Dimensiones (mm)	6750 x 2300 x 2300
Peso (kg)	1600

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. Fotografías referenciales.



SERVICIO AL CLIENTE

andemotor.cl | 2 2720 2221 | servicioclientes@andemotor.cl

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.

